


MINI-STRAHLER ABS SPOT 30 -24°- WEISS



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Mini LED-Strahler ABS- Akzent-Beleuchtungs-System in zylindrischer Bauform, beruhend auf Osram OSOLON LED-Technologie mit Spezialadapter aus Polykarbonat für NV-Stromschiene. Der Mini Strahler ist frei in der Schiene zu kontaktieren | zu arretieren. Integrierte GRAETZ Brücke ermöglicht den Einsatz in beiden Richtungen in der Stromschiene ohne Rücksicht auf die Polarität der Betriebsgleichspannung. Schienen Montage an Decke oder Wand. Gehäuse aus Aluminium, weiß (ähnlich RAL9016) lackiert. Strahler um 355° drehbar und +/-90° schwenkbar. Farbtemperatur 3000K, Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom 160lm bei 3W. Linsenoptik - Abstrahlwinkel 24°. Optisches System geschützt. Im Strahler-Sockel integrierter Konverter zur Umwandlung von DC 12V in 700mA. Schutzart IP20, elektrische Schutzklasse III, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C | L80-B10. Gewicht 0,054 kg. CE-Kennzeichnung.

Systembauteile: Stromschiene Alu weiß L.1000mm MGL0233, Stromschiene Alu weiß L.2000mm MGL0239, Endeinspeisung weiß MGL0234, Endkappe weiß MGL0235, Verbinder gerade weiß MGL0236, Verbinder 90° weiß MGL0237, Verbinder 90-180° flexibel weiß MGL0238, Entblendungsring für Spot30 MGL0231



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Objektnahe Beleuchtung - Vitrinen, Museum, Verkaufsraum, Galerien
Leuchtentyp	LED Strahler
Lichtkopf	355° drehbar, +/-90° schwenkbar
Leuchtmittel	Osram OSOLON LED
Montageart	Adapter in ABS Stromschiene
Leuchtenoptik	Linsenoptik
Anschlussleistung	3 W
Betriebsspannung	12V DC
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	160 lm
Betriebswirkungsgrad	83
Lichtausbeute	53 lm/W
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtenfarbe	Weiß (ähnlich RAL9016)
Elektrische Ausführung	Siehe Konverter Empfehlung
Anschlussart	Adapter
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Höhe	69 mm
Breite	48 mm
Zylinder Durchmesser	30 mm
Zylinder-Länge	35 mm
Gewicht	0,054 kg

NETZGERÄT-EMPFEHLUNG

ABS-Stromschiene darf nur mit MGL-Netzgerät betrieben werden:

Schaltbar DC12V 20W	MGL 0227*ENEC zertifiziert
Schaltbar DC12V 50W	MGL0228
Dimmbar mit Dimmbaustein	MGL0229 – nicht zugentlastet DC12-24V max. 55 W 1-10V / PUSH-DIM

LICHTTECHNISCHE DATEN

Abstand	Lichtkegel	Lx E _m
0,5 m	0,27 m ø	1005 Lx
1,0 m	0,54 m ø	247 Lx
1,5 m	0,82 m ø	108 Lx
2,0 m	1,09 m ø	61 Lx
2,5 m	1,36 m ø	39 Lx

3000 K - 24° - 700mA 3W

