


MGL 0229

## DIMMBAUSTEIN | PWM KLEINSPANNUNGSDIMMER

MGL LICHT



### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Dimmbaustein	PWM Kleinspannungsdimmer		
	1-10V   PUSH DIM		
Eingangsspannung	DC 12-24 V		
Ausgangsspannung	DC 12-24 V		
Elektrische Ausführung	PWM		
Anschlussleistung	Ausgangsstrom	Ausgangsspannung	Leistung
	Max. 4,5A		
Anschluss primär	Klemme max. 1,5mm <sup>2</sup>		
Anschluss sekundär	Klemme max. 1,5mm <sup>2</sup>		
Umgebungstemperatur	ta -25...+45°C   tc 70°C		
Max. Ripple	≤3%		
Lebensdauer	50.000h		
Höhe	22mm		
Durchmesser	57mm		
Gewicht	0,03kg		

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Kleinspannung Dimmbaustein zur Steuerung von Konstantspannungs-LED-Leuchten mit den Netzgeräten MGL0153, MGL0227, MGL0228. Dimmbar mit 1-10V Steuergerät oder PUSH DIM mittels Taster. Umgebungstemperaturen: -25°C bis +45°C, Schutzart IP20 zur Verwendung im Innenbereich. Maße: ø 57mm, Gewicht 0,03kg. Produktlebensdauer 50.000h, MGL-LICHT 5-Jahresgarantie. Made in Europe.

Normkonform gemäß: EN 61347-1, EN 61347-2-11

### TECHNISCHE DATEN / SCHALTBILDER SIEHE SEITE 2

