

MGL 1027

DOWNLIGHT DLR 175


MGL LICHT



AUSSCHREIBUNGSTEXT

DLR 175, LED-Einbau Downlight optimal für Renovierung, rund, mit Osram Duris SMD LED-Technologie für einen Deckenausschnitt $D = 175\text{--}200\text{ mm}$. Leuchten Maße: $\varnothing 210\text{ mm}$, Höhe: 90 mm, Einbautiefe: 100 mm. Gewicht: 0,37 kg. Gehäuse und Kaschierungsring aus UV-stabilisiertem Polykarbonat in Weiß (ähnlich RAL9010). Der Kaschierungsring ist nach innen gezogen und mit Diffusor in microprismatischer Struktur zur gleichmäßigen Lichtverteilung abgeschlossen. Rückwertiger Kühlkörper aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Schwarz. Werkzeuglose Montage mittels 2 Befestigungsfedern mit gummiertem Überzug für Plattenstärke 2-25 mm. Lichtkopf ist fix. Farbtemperatur 3000 K – Farbwiedergabe CRI Ra>80, Leuchten Lichtstrom 2160 lm bei 26 W | 700 mA oder 1410 lm bei 17 W | 500 mA oder 1050 lm bei 12 W | 350 mA. Kontaktierung des LED-Lichtkopfes an Konverter mittels flexibler Zuleitung mit Steckverbinder, beidseitig zugentlastet. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis $+25^{\circ}\text{C}$. Abstrahlwinkel 80° | Schutzart IP54 unterhalb Raumdecke, IP20 oberhalb Raumdecke. Für Anwendung im Innenbereich. Elektrische Schutzklasse III, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25°C | L80-B10. CE-Kennzeichnung.

Zubehör: Verlängerungsleitung MGL0050



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Anwendungsbereich	Flur, Eingangsbereich, Büro, Nebenräume
Leuchtentyp	LED-Downlight in runder Bauform
Lichtkopf	Fix
Leuchtmittel	Osram Duris SMD LED
Montageart	Einbau
Leuchtenoptik	Kaschierungsring Polykarbonat weiß + Diffusor
Anschlussleistung	26 W 17 W 12 W
Betriebsstrom	700 mA 500 mA 350 mA
Betriebsspannung	DC 38,4-40,8 V
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom	2160 lm 1410 lm 1050 lm
Betriebswirkungsgrad	82
Lichtausbeute	83 lm/W
Farbwiedergabeindex	>80
Leuchtenfarbe	Weiß – ähnlich RAL9010
Elektrische Ausführung	Siehe Konverter Empfehlung
Anschlussart	MGL-Stecksystem
Schutzart	IP54 (unterhalb der Raumdecke)
Schutzklasse	III
Höhe	90 mm
Außendurchmesser	210 mm
Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	175-200 mm
Gewicht	0,37 kg

KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Lichtkopf darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

schaltbar	MGL 0111 schaltbar DIP-SWITCH
dimmbare DALI	MGL 0036-700 mA
dimmbare 1 – 10 V	MGL 0037-700 mA
dimmbare PUSH DIM	MGL 0037-700 mA, MGL0064-700 mA
dimmbare PHASEN DIM	MGL 0064-700 mA

Alle weiteren Konverter siehe Konvertermatrix im MGL Gesamtkatalog.

LICHTTECHNISCHE DATEN

