



## MDL 68



### MDL 68 BG 1

Lichtfarbe	Gehäuse	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
2700 K	weiß	350 mA	6 W	570 lm	MGL 1092
3000 K	weiß	350 mA	6 W	600 lm	MGL 1093
2700 K	alu-elox.	350 mA	6 W	570 lm	MGL 1094
3000 K	alu-elox.	350 mA	6 W	600 lm	MGL 1095
2700 K	schwarz	350 mA	6 W	570 lm	MGL 1138
3000 K	schwarz	350 mA	6 W	600 lm	MGL 1139





SPEZIFIKATIONEN	LICHTVERTEILUNG					
	Abstand	Lichtkegel	Lx E <sub>m</sub>	Abstand	Lichtkegel	Lx E <sub>m</sub>
CRI >90	1 m	0,79 m Ø	502 Lx	1 m	0,79 m Ø	383 Lx
△ 40°	1,5 m	1,18 m Ø	224 Lx	1,5 m	1,18 m Ø	171 Lx
△ IP20	2 m	1,58 m Ø	125 Lx	2 m	1,58 m Ø	96 Lx
☛ Einbaumontage	2,5 m	1,97 m Ø	80 Lx	2,5 m	1,97 m Ø	61 Lx
	3 m	2,36 m Ø	56 Lx	3 m	2,36 m Ø	43 Lx
		3000 K 350 mA, 6 W, 600 lm			3000 K 250 mA, 4,7 W, 470 lm	

KONVERTER EMPFEHLUNGEN Alle weiteren Konverter entnehmen Sie bitte der Matrix, Seite 26					
	Bestromung	Artikelnr.		Bestromung	Artikelnr.
○ schaltbar	350 mA	MGL 0033 MGL 0039 MGL 0041	○ dimmbar PUSH DIM	350 mA	MGL 0027 MGL 0046
○ dimmbar DALI	350 mA	MGL 0023	○ dimmbar PHASEN DIM	350 mA	MGL 0027 MGL 0107 MGL 0109
○ dimmbar 1 – 10V	350 mA	MGL 0025			

ZUBEHÖR					
	Bauform/Länge	Artikelnr.			
Multisteckverbinder 3-fach	1.000 mm	MGL 0049			
Verlängerungsleitung	2.000 mm	MGL 0050			
Anbaugehäuse weiß	Höhe 32 mm, Ø 80 mm	MGL 0135			
Anbaugehäuse alu-elox.	Höhe 32 mm, Ø 80 mm	MGL 0136			
Distanzhalter 6er Set für MDL68		MGL 0192			
	MGL 0049			MGL 0135	
					MGL 0192

## MDL 68




### MDL 68 BG 2 RUND

Lichtfarbe	Gehäuse	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
2700 K	weiß	350 mA	6 W	570 lm	MGL 1096
3000 K	weiß	350 mA	6 W	600 lm	MGL 1097
2700 K	alu-geb.	350 mA	6 W	570 lm	MGL 1098
3000 K	alu-geb.	350 mA	6 W	600 lm	MGL 1099

### MDL 68 BG 2 QUADRATISCH

Lichtfarbe	Gehäuse	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
2700 K	weiß	350 mA	6 W	570 lm	MGL 1100
3000 K	weiß	350 mA	6 W	600 lm	MGL 1101
2700 K	alu-geb.	350 mA	6 W	570 lm	MGL 1102
3000 K	alu-geb.	350 mA	6 W	600 lm	MGL 1103

SPEZIFIKATIONEN	
<b>CRI &gt;90</b>	
△ 40° schwenkbar bis 30°	
△ IP20 ohne Abdeckung	
IP44 mit Abdeckung	
☒ Einbaumontage	




#### KONVERTER EMPFEHLUNGEN Alle weiteren Konverter entnehmen Sie bitte der Matrix, Seite 26

	Bestromung	Artikelnr.		Bestromung	Artikelnr.
○ schaltbar	350 mA	MGL 0033	○ dimmbar PUSH DIM	350 mA	MGL 0027
		MGL 0039			MGL 0046
		MGL 0041	○ dimmbar PHASEN DIM	350 mA	MGL 0027
○ dimmbar DALI	350 mA	MGL 0023			MGL 0107
○ dimmbar 1 – 10V	350 mA	MGL 0025			MGL 0109

*	ZUBEHÖR	Bauform/Länge	Artikelnr.
Multisteckverbinder 3-fach	1.000 mm	MGL 0049	
Verlängerungsleitung	2.000 mm	MGL 0050	
IP44 Abdeckung für runde Bauform (Leuchte bleibt schwenkbar)	○	MGL 0068	
Distanzhalter 6er Set für MDL68		MGL 0192	

## MDL 68



### MDL 68 BG 3 RUND

Lichtfarbe	Gehäuse	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	weiß	350 mA	13 W	1140 lm	MGL 1104
3000 K	alu-geb.	350 mA	13 W	1140 lm	MGL 1105

#### SPEZIFIKATIONEN

**CRI >90**

- △ 50° schwenkbar bis 10°
- △ IP20 ohne Abdeckung
- IP44 mit Abdeckung
- ☒ Einbaumontage

#### LICHTVERTEILUNG

Abstand	Lichtkegel	Lx E <sub>m</sub>
1 m	1,14 m ø	772 Lx
1,5 m	1,70 m ø	341 Lx
2 m	2,27 m ø	190 Lx
2,5 m	2,84 m ø	121 Lx
3 m	3,41 m ø	84 Lx
	3000 K 350 mA, 13 W, 1140 lm	

#### KONVERTER EMPFEHLUNGEN

Alle weiteren Konverter entnehmen Sie bitte der Matrix, Seite 26

	Bestromung	Artikelnr.
○ schaltbar	350 mA	MGL 0033 MGL 0041
○ dimmbar DALI	350 mA	MGL 0023
○ dimmbar 1 – 10V	350 mA	MGL 0025
○ dimmbar PUSH DIM	350 mA	MGL 0027 MGL 0046
○ dimmbar PHASEN DIM	350 mA	MGL 0027 MGL 0109

#### ZUBEHÖR

	Bauform/Länge	Artikelnr.
Multisteckverbinder 3-fach	1.000 mm	MGL 0049
Verlängerungsleitung	2.000 mm	MGL 0050
IP44 Abdeckung für runde Bauform (Leuchte ist nicht mehr schwenkbar)	○	MGL 0007

## HOCHWERTIGE TECHNIK



- geschlossene optische Einheit
- Eindringen von Staub wird verhindert




- schonende Montage durch optimierte Haltefedern
- Kaschierungsring überlappt Deckenausschnitt



- COB-LED Technologie für sehr gute Lichtqualität und Effizienz



- Kühlkörper aus pulverbeschichtetem Alu-Druckguss
- passive Wärmeableitung



- Distanzhalter zum Schutz der Dämmung für Baugruppen 1 / 2 (optionales Zubehör)

## ENERGIE-EINSPARPOTENTIAL

MDL 68	NV-HALOGEN
	BG 1 250 mA 4,7 W  35 W
	BG 2 350 mA 6 W  50 W
	BG 3 350 mA 13 W  75 W