

# LED-Spot 4000

MGL LICHT

Art.Nr: MGL 5020

Charakter:

LED-Strahler mit EUTRAC/R-3PH-Universal-Adapter

Drehbar 355° / schwenkbar 90°

Materialität:

Baukörper: Aluminium-Druckguss

Frontring des optischen Systems mit Bajonettverschluß aus Polykarbonat, pulverbeschichtet in weiß, ähnlich RAL9010

Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)

Diffusor: Transparentes Sicherheitsglas

Lichttechnik:

COB Multichip LED, bestromt 950mA/46W

Leuchtenlichtstrom: 3.800 lm

Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50

Reflektor durch transparentes Diffusorglas abgedeckt

Serie: 40°Reflektor, werkzeuglos austauschbar

Zubehör: MGL0054 20°Reflektor

Elektronik:

Integriertes elektronisches Netzgerät, schaltbar


Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz

Elektrische Schutzklasse I

Montage:

Werkzeuglos, zum Einsatz an gängigen 3PH-Stromschienen in Deckenmontage

ENEC Prüfzeichen



# LED-Spot 4000

MGL LICHT

Art.Nr: MGL 5021

Charakter:

LED-Strahler mit EUTRAC/R-3PH-Universal-Adapter

Drehbar 355° / schwenkbar 90°

Materialität:

Baukörper: Aluminium-Druckguss

Frontring des optischen Systems mit Bajonettverschluß aus Polykarbonat, pulverbeschichtet MGL-weiß, ähnlich RAL9010

Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)

Diffusor: Transparentes Sicherheitsglas

Lichttechnik:

COB Multichip LED, bestromt 950mA/46W

Leuchtenlichtstrom: 4.050 lm

Farbtemperatur: 4.000K (neutralweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50

Reflektor durch transparentes Diffusorglas abgedeckt

Serie: 40°Reflektor, werkzeuglos austauschbar

Zubehör: Reflektor, MGL0054 20°Reflektor

Elektronik:

Integriertes elektronisches Netzgerät, schaltbar


Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz

Elektrische Schutzklasse I

Montage:

Werkzeuglos, zum Einsatz an gängigen 3PH-Stromschienen in Deckenmontage

ENEC Prüfzeichen



# LED-Spot 4000

MGL LICHT

Art.Nr: MGL 5022

Charakter:

LED-Strahler mit EUTRAC/R-3PH-Universal-Adapter

Drehbar 355° / schwenkbar 90°

Materialität:

Baukörper: Aluminium-Druckguss

Frontring des optischen Systems mit Bajonettverschluß aus Polykarbonat, pulverbeschichtet MGL-grau, ähnlich RAL9006

Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)

Diffusor: Transparentes Sicherheitsglas

Lichttechnik:

COB Multichip LED, bestromt 950mA/46W

Leuchtenlichtstrom: 3.800 lm

Farbtemperatur: 3.000K (warmweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50

Reflektor durch transparentes Diffusorglas abgedeckt

Serie: 40° Reflektor, werkzeuglos austauschbar

Zubehör: MGL0054 20° Reflektor

Elektronik:

Integriertes elektronisches Netzgerät, schaltbar


Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz

Elektrische Schutzklasse I

Montage:

Werkzeuglos, zum Einsatz an gängigen 3PH-Stromschienen in Deckenmontage

ENEC Prüfzeichen



# LED-Spot 4000

MGL LICHT

Art.Nr: MGL 5023

Charakter:

LED-Strahler mit EUTRAC/R-3PH-Universal-Adapter  
Drehbar 355° / schwenkbar 90°

Materialität:

Baukörper: Aluminium-Druckguss  
Frontring des optischen Systems mit Bajonettverschluß aus Polykarbonat,  
pulverbeschichtet MGL-grau, ähnlich RAL9006  
Reflektor: Reinstaluminium (99,98%)  
Diffusor: Transparentes Sicherheitsglas

Lichttechnik:

COB Multichip LED, bestromt 950mA/46W  
Leuchtenlichtstrom: 4.050 lm  
Farbtemperatur: 4.000K (neutralweiß)  
Farbwiedergabe: CRI Ra >80  
Lebensdauer: 50.000 h / L70 B50  
Reflektor durch transparentes Diffusorglas abgedeckt  
Serie: 40° Reflektor, werkzeuglos austauschbar  
Zubehör: MGL0054 20° Reflektor

Elektronik:

Integriertes elektronisches Netzgerät, schaltbar  
Betrieb an Netzspannung 230V 50/60Hz  
Elektrische Schutzklasse I

Montage:

Werkzeuglos, zum Einsatz an gängigen 3PH-Stromschienen in Deckenmontage

ENEC Prüfzeichen

