


# MGL 5031

## SPOT Z2000+ SCHWARZ

MGL LICHT



### AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Strahler in zylindrischer Bauform, beruhend auf CITIZEN COB-Technologie mit EUTRAC-Universaladapter zur Montage an 3-Phasen Stromschiene an der Decke. Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, Frontring und Ausleger aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Strukturlack schwarz. Strahler um 355° drehbar und +/-90° schwenkbar. Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom 2300lm bei 29W. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, Abstrahlwinkel 40°. Optisches System grundsätzlich geschützt. Abdeckscheibe klar, aus gehärtetem Sicherheitsglas. Strahler inklusive Konverter, schaltbar. ENEC Approbation. Schutzart IP20, elektrische Schutzklasse I Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C | L80-B10. Gewicht 1,00 kg. CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0053 Wechselreflektor 10°, MGL0054 Wechselreflektor 20°, Wabenraster MGL0180, Ovallinse MGL0182



### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anwendungsbereich      | Shop, Ausstellungsraum, Galerie, Museum |
| Leuchtentyp            | LED Strahler                            |
| Lichtkopf              | 355° drehbar, +/-90° schwenkbar         |
| Leuchtmittel           | LED CITIZEN COB                         |
| Montageart             | 3-Phasen Stromschiene                   |
| Leuchtenoptik          | Aluminium Reflektor glänzend            |
| Anschlussleistung      | 29 W                                    |
| Farbtemperatur         | 4000 K                                  |
| Bemessungslichtstrom   | 2300 lm                                 |
| Betriebswirkungsgrad   | 75                                      |
| Lichtausbeute          | 79 lm/W                                 |
| Farbwiedergabeindex    | >90                                     |
| Leuchtenfarbe          | Schwarz                                 |
| Elektrische Ausführung | 230V 50Hz AC schaltbar                  |
| Anschlussart           | EUTRAC Universaladapter 3 Phasen        |
| Schutzart              | IP20                                    |
| Schutzklasse           | I                                       |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Höhe                 | 241 mm  |
| Breite               | 110 mm  |
| Zylinder Durchmesser | 95 mm   |
| Zylinder-Länge       | 156 mm  |
| Gewicht              | 1,00 kg |

### KONVERTER INKLUSIVE

### LICHTTECHNISCHE DATEN

| Abstand | Lichtkegel | Lx E <sub>m</sub> |
|---------|------------|-------------------|
| 1 m     | 0,78 m ø   | 2730 Lx           |
| 1,5 m   | 1,18 m ø   | 1165 Lx           |
| 2 m     | 1,57 m ø   | 645 Lx            |
| 2,5 m   | 1,96 m ø   | 410 Lx            |
| 3 m     | 2,35 m ø   | 280 Lx            |

4000 K